

放送中継局用

屋外低騒音小型自動起動空冷ディーゼル発電装置

特 徴

- 72時間（3日間）連続運転が可能
- 自動発停・自動切替の全自動方式
- 空冷ディーゼルエンジン冷却水が不要
- 週間タイマーによるオートメンテナンス機能を標準装備
- 小型・低騒音（68dB / 7m 平均値）
- 遠隔地より状態・故障監視が可能

発電機納入実績（敬称略）

- 静岡放送・ラジオこまつ
- エフエムしばた・ラジオななお
- 茨城県土木事務所他



小型自動起動式ディーゼル発電装置



（ニシム電子工業製UPS）

トライポート／常時インバータ方式無停電電源装置

仕 様

型 式	DA3000SST-24・72	DA5000SST-24・72
定各電圧(V)	100	100
周波数 (Hz)	50/60	50/60
出力(定格・KVA)	2.7/3.0	4.2/5.0
機 関	空冷4サイクルディーゼル	空冷4サイクルディーゼル
燃料 (L)	軽油-55・150	軽油-55・150
運転時間 (Hr)	24/72	24/72
寸法 (W*D*H) mm	690 × 605×1,590/24H 1,045×605×1,590/72H	690 × 605×1,590/24H 1,045×605×1,590/72H
重 量(kg)	約 450/24H 約 650/72H	約 450/24H 約 650/72H

お問い合わせは

BSI

ビーエスインターナショナル株式会社

TEL 045-989-1454 / Fax 045-989-1455

URL URL <http://www.bs-inter.com> E-mail info@bs-inter.com