

Radio Microphone

ASTEC

160MHz/460MHz 1W/5W

40kHz DEV Wide FM Transmitter



番組中継用FM送信機です。

205(W)×44(H)×220(D)mm

特長

- 番組中継に使用する40kHzDEVワイドFMの送信機です。
- 160MHz帯、及び460MHz帯の指定する1波にて送信出来ます。
- 1W/5Wに出力電力を切り換える事が可能です。
- 専用のショルダーケースにより可搬が可能です。

仕様

送信信号	F3E 最大周波数偏移40kHz FM変調波
送信周波数	160MHz/460MHz帯の指定の1波
占有周波数帯域幅	100kHz以内
送信出力電力	1W/5W切替可能
送信周波数精度	$\pm 2.5 \times 10^{-6}$ 以内
プリエンファシス	75 μ S
周波数特性	± 1 dB以内 (100Hz~7.5kHz)
歪み率	1%以下 (100Hz~7.5kHz)
S/N	60dB以上 (1kHz 100%変調時)
電源電圧	DC+11V~+16V

(製造元) **アステック株式会社**

URL:<http://www.astec-inc.co.jp/>

(販売代理店) **ビーエスインターナショナル株式会社**

BSI

TEL: 045-989-1454

<http://www.bs-inter.com/>

FAX: 045-989-1455

E-Mail : info@bs-inter.com